



PRESTATIEVERKLARING

DOP JWR 020



1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Buigtriplex
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Buigtriplex volgens norm EN13986:2004 & EN 636-"G" NS
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Constructieve toepassing in een droge omgeving
4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
www.jeweret.eu
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
N.v.t.
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 4
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Naam van de aangemelde testlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten (indien relevant) heeft uitgegeven.

n.v.t

.....
Aangemelde instantie certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
N.v.t.

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Afmeting	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Buigradius (FK, 0; Fk, 90)	3 mm	3 cm	EN13986:2004 & EN 636-"G" NS
	5 mm	5 cm	
	6 mm	6 cm	
	6,5 mm	6,5 cm	
	7 mm	7 cm	
	8 mm	8 cm	
	9 mm	9 cm	
	12 mm	15 cm	
	16 mm	20 cm	
Aantal lagen	3 - 9 mm 12 - 16 mm	3 laags 5 laags	EN13986:2004 & EN 636-"G" NS
Dichtheid	alle	300-320 kg/m ³	EN13986:2004 & EN 636-"G" NS
Vochtgehalte (%) MC	alle	12%	EN13986:2004 & EN 636-"G" NS
Hechtsterkte	alle	1,2 MPa	EN13986:2004 & EN 636-"G" NS
Breeksterkte (haaks op dekblad)	alle	1,5 MPa	EN13986:2004 & EN 636-"G" NS
Afschuifsterkte	alle	2,3 MPa	EN13986:2004 & EN 636-"G" NS
Elasticiteitsmodulus (haaks op dekblad)	alle	85 MPa	EN13986:2004 & EN 636-"G" NS
Vocht- en weerbestendigheid	alle	volgens norm	EN 314-1
Formaldehyde emissie	alle	E0 (< 3mg/100gms)	IS 13745

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dhr. Dirk Bergman - General Manager

(naam en functie)

Gorinchem, 10 maart 2014

(plaats en datum van afgifte)



VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V.

P.O. Box 114 4200 AC Gorinchem Holland

(handtekening)