



PRESTATIEVERKLARING

JEWERET
VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V.

DOP JWR 023 rev01

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
MDF Medite
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
MDF volgens EN 13986:2004
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Voor gebruik binnenshuis als niet-dragende toepassing in droge omstandigheden
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
www.jeweret.eu

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
N.v.t.

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Naam van de aangemelde testlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten (indien relevant) heeft uitgegeven.

n.v.t

Aangemelde instantie

certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
N.v.t.

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Afmeting	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Inwendige hechting (N/mm ²)	3 - 9 mm	0,65 N/mm ²	EN 13986:2004
	9 - 25 mm	0,45 N/mm ²	
	25 - 30 mm	0,55 N/mm ²	
	30 - 45 mm	0,50 N/mm ²	
Opzwellen in dikterichting (%)	3 - 4 mm	35	EN 13986:2004
	4 - 6 mm	30	
	6 - 9 mm	17	
	9 - 12 mm	16	
	12 - 19 mm	14	
	19 - 25 mm	12	
	25 - 30 mm	10	
30 - 45 mm	8		
Formaldehyde emissie	alle	E1	EN 13986:2004
Brandgedrag	3 - 9 mm 9 - 45 mm	geen prestatie bepaald D-s2,d0	EN 13986:2004
Waterdampdoorlatendheid μ	alle	geen prestatie bepaald	EN 13986:2004
Luchtgeluidisolatie (massa van het trefvlak) R	alle	geen prestatie bepaald	EN 13986:2004
Geluidabsorptie coëfficiënt 250 tot 500 Hz; 1000-2000 Hz (α)	alle	geen prestatie bepaald	EN 13986:2004
Warmtegeleidng (λ) W/(m.K)	alle	geen prestatie bepaald	EN 13986:2004
Biologische duurzaamheid	alle	Gebruikersklasse 1	EN 13986:2004
Pentachloorfenol emissie (ppm)	alle	<5	EN 13986:2004

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dhr. Dirk Bergman - General Manager

(naam en functie)

Gorinchem, 9 oktober 2014

(plaats en datum van afgifte)

(handtekening)